

Madefer

Desenconfrente y protector para moldes metálicos y especiales

Madefer es un compuesto líquido listo para usar formulado en base a aceites e hidrocarburos modificados que impide la adherencia de hormigones y morteros a los diferentes encofrados o moldes.

Características y propiedades

De aplicación muy sencilla. No necesita mano de obra ni herramientas especiales. Acelera y economiza la operación de dismantelado y limpieza de encofrados. Su protección extiende la vida útil de moldes aislándolos de la humedad e intemperie y evitando así la corrosión. Se obtienen excelentes terminaciones en hormigones a la vista y sin manchas de óxido. Evita daños en la superficie del hormigón.

Aplicación y consumo

Madefer se aplica directamente a pincel, rodillo o por pulverización sobre superficies limpias y secas en el momento previo al hormigonado, o bien algunos días antes preservándolos de toda contaminación ambiental.

Consumo aproximado:

Sobre metal: 50 a 60 m²/L (dependerá de la forma de aplicación)
Sobre encofrados especiales no metálicos y/o laminados: 35 a 45 m²/L dependiendo éste de la absorción de la superficie.

Es necesario agitar muy bien el contenido del envase antes de su utilización.

Precauciones

Los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas



Almacenar

Vida útil: 3 años en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Prokrete Argentina S.A.

Av. Fleming 4246 (ex 2180) - Villa Granaderos
San Martín - Buenos Aires - Argentina
Tel. ++5411-4756-7770

Asistencia Técnica Gratuita 0810-555-7770

